

РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ



Для
кирпичных и
металлических
дымоходных
труб



Для печек



Для
обогрева-
тельных
котлов



Для печей,
плит



Для
каминов
открытого
типа



Для
каминов
закрытого
типа



Универсальная, готовая к употреблению ремонтная клеевая смесь, отличающаяся сильным сцеплением с различными поверхностями. Изготовлена с использованием силикатных связующих веществ и минеральных наполнителей.

Применение и свойства

Предназначена для внутренних работ в качестве ремонтной клеевой смеси (для приклеивания, шпаклевки, грунтовок, покрытия). Подходит для приклеивания различных изделий и отделочных элементов из каменной массы, керамики, натурального и искусственного камня, стекла и т.п. к поверхностям из кирпича, бетона, штукатурки, газосиликата, ГКП, древесины, ДСП, ОСП, металла и др. Применяется также для приклеивания деталей пола и стен вокруг каминов при выполнении нетрадиционных отделочных работ по дизайну интерьеров и каминов, для ремонта деталей и поверхностей из бетона, керамики и камня, заделки неглубоких трещин и щелей, для поверхностной шпаклевки. Обладает хорошим схватыванием с глазурованной поверхностью, в отдельных случаях можно клеить плитку на плитку.

Морозостойчива (-40°C) и жаростойка (максимальная температура +800°C), не горюча, не имеет запаха, не вступает в реакцию с нефтепродуктами, представляет собой пасту серого цвета. Если содержимое упаковки не использовано полностью, его следует герметично закрыть, и смесь остается пригодной для использования в течение всего гарантийного срока хранения.

- Без запаха
- Морозостойчива
- Устойчива к минеральным маслам
- Условия хранения: в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C
- Рабочая температура. Огнеупорна, выдерживает температуру до +800°C
- Температура разрушения: +1400°C
- Степень схватывания (адгезия): 1,0-1,5 Н/мм²
- Расход (при толщине слоя 1 мм): 1,2-2 кг/м²



Огнеупорная ремонтная смесь «MONO»

EAN код 4779022360343
Количество в упаковке: 12 шт.